



CHROMOLUX_{paper}

CHROMOLUX alu

Carta per etichette speciale per contenitori a perdere, con superficie liscia e metallizzata. Disponibile in tre goffrature: lin, moirè e lignè. È anche disponibile con superficie preparata per stampa UV.

Metodi di stampa









Offset - Flexo - Gravure



Goffrato Lin - Moiré - Ligné



Metallizzato White - Gold - Chrome

Proprietà*	Unità	Valori	*	Metodo di test
 Grammatura	g/m ²	80	nominale	
 Fogli		↘		
 Rotoli	μm	84	medio	DIN 53105, part 1
 Rugosità	retro ml/min	< 700	massimo	DIN 53108
 Cobb test	g/m ²	> 8	minimo	DIN 53132 (10 sec)
 Resistenza a trazione	(asciutto) MD N	> 57	minimo	DIN 53112, part 1
	(asciutto) CD N	> 27		
	(bagnato) MD N	> 4.0		
 Resistenza allo strappo	medio mNm/m	> 700	minimo	DIN 53115 / Brecht-Imset
	MD mNm/m	> 680		
	CD mNm/m	> 720		
 Condizioni di test	50% RH a 23°C			DIN 50014

Caratteristiche e benefici

- Aspetto
- superficie estremamente liscia e lucida
- Alto vol. per eccellenti risultati in goffatura
- Etichettatura senza problemi
- Approvata per contatto alimentare diretto (ISEGA)

Settori di utilizzo

- Alimentare
- Beverage
- Grafica e cosmetica

Applicazioni

- Etichette acqua e colla per bottiglie a perdere
- Etichette per contenitori alimentari e non
- Frontali di etichette auto-adesive
- Etichette avvolgenti

Certificati

- Certificato FSC®
- Certificato PEFC™
- ISEGA