














ZANLABEL GLOSS NWS

Carta per etichette con doppio strato di patina per eccellenti risultati in stampa.

Metodi di stampa Offset - Flexo - Gravure

Proprietà*	Unità	Valori	Tol	*	Metodo di Test			
 Grammatura	g/m ²	70 75 80 90 100		nominale				
 Fogli		✓ ✓ ✓ ✓ ✓						
 Rotoli		✓ ✓ ✓ ✓ ✓						
 Spessore	µm	58 63 68 78 87	± 5%	medio	ISO 534			
 Gloss	%	57 57 57 57 57	± 5	medio	ISO 8254-1 (75°) TAPPI			
 Rugosità	fronte	< 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1		massimo	ISO 8791-4			
	retro	> 2.0 > 2.0 > 2.0 > 2.0 > 2.0		minimo				
 Cobb test	retro	g/m ²	20 20 20 20 20	± 4	medio	ISO 535 (60 sec)		
 Opacità	%	86.5 87.0 90.0 91.0 92.0	± 1	medio	ISO 2471			
 Punto di bianco	fronte	110 110 110 110 110	± 3	medio	ISO 11475 (CIE) / Elrepho SF 450			
 Resistenza a trazione	(asciutto) MD	kN/m	3.9 4.1 4.2 4.5 4.8		valore indicato	according to ISO 1924/2		
	(asciutto) CD	kN/m	2.1 2.2 2.3 2.5 2.6					
 Condizioni di test	50% RH a 23°C							ISO 187

Caratteristiche e benefici

- Superficie liscia per eccellenti proprietà in stampa
- Eccezionale lucentezza degli inchiostri in stampa
- eccellenti proprietà di etichettatura

Settori di utilizzo

- Alimentare
- Beverage
- Grafica e cosmetica

Applicazioni

- Etichette acqua e colla per bottiglie a perdere
- Etichette per contenitori alimentari e non
- Etichette avvolgenti

Certificati

- Certificato FSC®
- Certificato PEFC™
- ISEGA