






















ZANLABEL TOUCH WS

Carta per etichette non patinata con un alto punto di bianco e disponibile con finiture wove e vergé.

Metodi di stampa Offset - Flexo

Goffrato Wove 80/90 - Vergé 80/90

Proprietà*		Unità	Wove		Vergé		*	Metodo di Test
	Grammatura	g/m ²	80	90	80	90	nominale	
	Fogli							
	Rotoli							
	Spessore	µm	105	117	98	108	medio	ISO 534
	Rugosità	fronte ml/min	400	450	650	750	valore indicato	ISO 8791-2
		retro ml/min	450	500	250	250		
	Cobb test	g/m ²	20	20	20	20	medio	ISO 535 (60 sec)
	Opacità	%	89	91	89	91	valore indicato	ISO 2471
	Punto di bianco	%	127	127	127	127	medio	ISO 11475 / Elrepho SF 450
	Resistenza a trazione	(asciutto) MD N	72	77	72	77	medio	ISO 1924/2
		(asciutto) CD N	40	42	40	42		
		(bagnato) MD N	> 10	> 10	> 10	> 10		
	Resistenza allo strappo	mNm/m	> 950	> 1150	> 950	> 1150	minimo	DIN 53115 / Brecht-Imset
	Condizioni di test	50% RH a 23°C						ISO 187

Caratteristiche e benefici

- Buone proprietà in stampa a caldo e in taglio
- Superficie liscia per eccellenti proprietà in stampa
- Resistenza all'acqua e agli alcali

Settori di utilizzo

- Alimentare
- Beverage
- Grafica e cosmetica

Applicazioni

- Etichette acqua e colla per bottiglie a perdere e non
- Etichette per contenitori alimentari e non
- Etichette avvolgenti

Certificati

- Certificato FSC®
- Certificato PEFC™
- ISEGA