



# CHROMOLUX<sub>paper</sub>

## CHROMOLUX alu S

Carta per etichette premium a finitura metallizzata con superficie liscia e preparata per stampa UV.

UV-printing primed

**Metodi di stampa** Offset - Flexo - Gravure

Goffrato None  Metallizzato White

Proprietà*	Unità	Valori	*	Metodo di Test
<b>Grammatura</b>	g/m <sup>2</sup>	<b>80</b>	nominale	
<b>Fogli</b>		↘		
<b>Spessore</b>	μm	84	medio	DIN 53105, part 1
<b>Rugosità</b> retro	ml/min	< 700	massimo	DIN 53108
<b>Cobb test</b>	g/m <sup>2</sup>	> 8	minimo	DIN 53132 (10 sec)
<b>Resistenza a trazione</b>	(asciutto) MD N	> 57	minimo	DIN 53112, part 1
	(asciutto) CD N	> 27		
	(bagnato) MD N	> 4.0		
<b>Resistenza allo strappo</b>	medio mNm/m	> 700	minimo	DIN 53115 / Brecht-Imset
	MD mNm/m	> 680		
	CD mNm/m	> 720		
<b>Condizioni di test</b> 50% RH a 23°C				DIN 50014

### Caratteristiche e benefici

- Aspetto
- Superficie metallizzata
- Alto volume per eccellenti risultati in goffatura
- Etichettatura senza problemi
- Approvata per contatto alimentare diretto (ISEGA)

### Settori di utilizzo

- Alimentare
- Beverage
- Grafica e cosmetica

### Applicazioni

- Etichette acqua e colla per bottiglie a perdere
- Etichette per contenitori alimentari e non
- Frontali di etichette auto-adesive
- Etichette avvolgenti

### Certificati

- Certificato FSC®
- Certificato PEFC™
- ISEGA